

Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys
Métaux et Alliages
Metalle und Legierungen

Ceramics
Céramiques
Keramiken

Polymers
Polymères
Polymere

Composites
Composites
Verbundwerkstoffe



Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)
or +1 724 695 7060
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)
or +1 724 695 7063

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Inglaterra

Tel: 00 44 1480 424 800
or +44 1480 424 800
Fax: 00 44 1480 424 900
or +44 1480 424 900

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
F-59000 Lille
Francia

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)
or +44 1480 424 813
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)
or +44 1480 424 900

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Alemania

Tel: 0800 1000 579 (freecall)
or +44 1480 424 810
Fax: 0800 1000 580 (freecall)
or +44 1480 424 900

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Fl. 23, 758 Nanjing Road West
SHANGHAI
200040

República Popular China
Tel: 00 86 21 6112 1560

Lista de los precios estándar para Todos Telas

INDICE DE MATERIAS

| | |
|---|----|
| Introducción | 4 |
| Descripción de los productos | 5 |
| Clasificación de Materiales Peligrosos | 10 |
| Información General | 12 |
| Pedidos Contenido | 13 |
| Company Details | 15 |
| Condiciones de venta | 16 |
| Metal | 20 |
| Cerámica | 22 |
| Polímero | 23 |
| Composite | 29 |
| INDICE | 30 |

Introducción

A lo largo de los últimos 30 años, Goodfellow ha ganado una fama de proveedor especializado en pequeñas cantidades de metales y materiales para la investigación, el desarrollo, los prototipos y el diseño. Somos concientes de que "pequeñas cantidades" puede tener un significado diferente para diferentes personas, pero consideramos como pequeña cantidad cualquiera comprendida entre unos gramos y unos kilos.

También podemos suministrar cantidades mayores de metales y materiales o productos fabricados por encargo.

A lo largo de los últimos 30 años, Goodfellow ha ganado una fama de proveedor especializado en pequeñas cantidades de metales y materiales para la investigación, el desarrollo, los prototipos y el diseño. Somos concientes de que "pequeñas cantidades" puede tener un significado diferente para diferentes personas, pero consideramos como pequeña cantidad cualquiera comprendida entre unos gramos y unos kilos.

También podemos suministrar cantidades mayores de metales y materiales o productos fabricados por encargo.

A lo largo de los últimos 30 años, Goodfellow ha ganado una fama de proveedor especializado en pequeñas cantidades de metales y materiales para la investigación, el desarrollo, los prototipos y el diseño. Somos concientes de que "pequeñas cantidades" puede tener un significado diferente para diferentes personas, pero consideramos como pequeña cantidad cualquiera comprendida entre unos gramos y unos kilos.

También podemos suministrar cantidades mayores de metales y materiales o productos fabricados por encargo.

Materiales

Metales y Aleaciones

Goodfellow suministra casi todos los metales puros del Aluminio al Zirconio así como una amplia gama de aleaciones. La mayoría de ellos está disponible en varias formas que incluyen vara, hilo, lámina, etc...

Cerámicas

Los materiales cerámicos suministrados por Goodfellow han sido elegidos con mucho esmero e incluyen tanto los materiales conocidos como los que son el fruto de los últimos desarrollos. Todos están disponibles como artículo estándar o producto fabricado en una amplia variedad de formas y tamaños.

Polímeros

La gama de polímeros suministrada por Goodfellow es amplia e incluye tanto los polímeros comunes como los más avanzados e inusitados actualmente existentes. Los polímeros están disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños.

Compuestos e Intermetálicos

Goodfellow puede suministrar aluminuros, boruros, siliciuros así como otros intermetálicos y compuestos.

Composites

Algunos ejemplos figuran en el catálogo Goodfellow.

Vidrios

Goodfellow ofrece dos tipos distintos de productos de vidrio:

Los primeros son generalmente sólidos con base de sílice, no cristalinos (amorfo), que presentan una transición vítrea y son frágiles y transparentes. Las propiedades de los materiales de vidrio pueden ser fácilmente modificadas para alterar su rendimiento óptico y otras características. Este tipo está disponible en la División Cerámica y Vidrio de Goodfellow. Por lo general, estos productos se hacen por encargo para los clientes, así que no figuran en el Catálogo. Póngase en contacto con nosotros para poder estudiar sus necesidades.

El segundo tipo de producto de vidrio se conoce comúnmente como "vidrios metálicos" o "metales vítreos". En contraste con los metales y aleaciones cristalinas con estructuras atómicas altamente ordenadas, estos son metales no cristalinos (amorfo) o, más generalmente, aleaciones. Nuestro sitio web detalla los metales vítreos que están disponibles en stock. Por favor póngase en contacto con nosotros si no encuentra el artículo que específicamente necesita.

Descripción de los productos



Arandela

Una pieza fina y plana de material con un agujero en el medio, se utiliza junto con pernos y tuercas para distribuir la carga de un sujetador roscado.

Tolerancias

Cerámicas: ver artículo



Barra

Longitud recta de material de sección cuadrada, oval o rectangular.

Tolerancias

| | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Dimensiones de la sección: | $\leq 10 \text{ mm}$ | |
| | $\pm 10\%$ | |
| | $> 10 \text{ mm}$ | $\pm 1\text{mm}$ |
| Longitud: | $< 100 \text{ mm}$ | $\pm 1\text{mm}$ |
| | $\geq 100 \text{ mm}$ | $+5\% / -1\%$ |



Blanco de sputtering

Material de alta pureza utilizado como fuente de sputtering, proceso de evaporación en frío donde los átomos son desplazados de la superficie del blanco por bombardeo iónico.

Tolerancias

Espesor: $\pm 0,5 \text{ mm}$
 Tamaño: $\pm 0,5 \text{ mm}$



Copo

Piezas de material planas e irregularmente formadas. El tamaño máximo del copo está indicado pero copos individuales pueden tener tamaños sensiblemente superiores.

Tolerancias

Las dimensiones indicadas son nominales



Crisol

Un recipiente en el que otros materiales pueden calentarse o derretirse normalmente a altas temperaturas.

Tolerancias

Altura: $\pm 10\%$
 Dimensiones Int.: $\pm 10\%$
 Dimensiones Ext.: $\pm 10\%$



Esfera

Una forma sólida regular o hueca tridimensional en la que cada sección transversal es un círculo. Las esferas están disponibles con las tolerancias estándar o de precisión, y pueden suministrarse con diferentes acabados de superficie dependiendo del material.

Tolerancias

Diámetro (estándar): $\pm 5\%$
 Diámetro (precisión): ver artículo



Espuma

Estructura de baja densidad permeable compuesta por celdas y ligamentos continuos que ofrecen una relación superficie/volumen elevada así como una alta relación resistencia/peso. Debido a la naturaleza de este material, las dimensiones son nominales.

Descripción de los productos



Fibra

Hilos o estopas formados por varios filamentos individuales más o menos paralelos. Cada filamento suele tener un diámetro inferior al de un monofilamento. Los hilos contienen un número definido de filamentos, típicamente desde tres hasta varios centenares; las estopas contienen millares de filamentos. Su número sólo puede definirse aproximadamente. Ambos se especifican por su densidad lineal medida en "tex", el peso en gramos de 1 km de material.

Tolerancias

| | |
|-----------------------|----------|
| Diámetro de la fibra: | ± 25% |
| Número de torones: | ± 10% |
| Número Tex: | ± 10% |
| Longitud: | + 5%/-1% |



Fibra picada

Fibras cortadas en pequeñas longitudes llamadas fibra cortada o picada

Tolerancias

| | |
|-----------------------|------------|
| Diámetro de la fibra: | + 25% |
| Número de torones: | + 10% |
| Número Tex: | + 10% |
| Longitud: | + 5% / -1% |



Gránulo

Pastillas de forma casi regular. El tamaño de los gránulos puede variar y de hecho las dimensiones indicadas son nominales. Cabe destacar que la forma del gránulo puede variar de un artículo al otro.

Tolerancias

Las dimensiones indicadas son nominales



Hilo

Torón flexible único o múltiple de metal puro o aleación.

Tolerancias

| | |
|--------------------|----------|
| Diámetro del hilo: | ± 10% |
| Longitud: | + 5%/-1% |



Hilo aislado

Toron flexible simple o múltiple de metal o aleación con una cubierta aislante.

Tolerancias

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Diámetro del hilo: | ± 10% |
| Longitud: | + 5% / -1% |
| Espesor de aislamiento: | Valores nominales únicamente |



Hoja

Planchas delgadas de metales puros y aleaciones metálicas. Debido a su fragilidad, algunas de nuestras hojas vienen cubiertas por una cara con un soporte acrílico o poliéster.

Tolerancias

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Espesor: | < 0,010 mm | ± 25 % |
| | 0,01-0,05mm | ± 15 % |
| | > 0,050 mm | ± 10 % |
| Tamaño (dimensiones lineales): | < 100 mm | ± 1 mm |
| | > 100 mm | + 2 % / -1 % |



Laminado

Capas de material aglomeradas mediante calor, presión y posiblemente con un adhesivo.

Tolerancias

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Espesor: | ± 10% | |
| Tamaño (dimensiones lineales): | ≤ 100mm | ± 1mm |
| | > 100mm | + 2% / -1% |

Descripción de los productos



Malla

Las mallas están disponibles tejidas o electromoldeadas, en ambos casos, los tamaños de aperturas indicados son nominales. Malla de hilo. Material tejido a partir de hilos metálicos para formar una red fina con series regulares de agujeros. Malla electroformada Producto obtenido por electroplastia a través de una máscara sobre un sustrato posteriormente eliminado.

Tolerancias

Espesor: tejida: $\pm 10\%$
electromol-
deada: $\pm 20\%$
Diámetro de hilo: $\pm 10\%$
Tamaño(dimensiones lineales): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ +2% / -1%



Microhoja

Plancha extremadamente delgada de metal o aleación montada sobre un soporte permanente. Las microhojas vienen montadas en un soporte permanente de Poliéster de 3,5 μm de espesor. Este soporte no puede retirarse sin destruir la Microhoja.

Tolerancias

Espesor: $\pm 30\%$
Tamaño: $\pm 20\%$



Microlámina

Plancha extremadamente delgada de metal montada en un soporte provisional. No existen microláminas para los materiales demasiado quebradizos para poder sostenerse sin soporte. Las microláminas vienen montadas en un soporte especialmente tratado que permite su separación del metal. Las instrucciones necesarias para la separación se incluyen con cada Microlámina suministrada.

Tolerancias

Espesor: $\pm 30\%$
Tamaño: $\pm 20\%$



Monocristal

Material crecido en monocristal, siguiendo orientaciones, dimensiones y acabados de superficie específicos. Puede contener un dopante. Los monocristales suelen fabricarse a medida.

Tolerancias

Orientación: $\pm 3^\circ$
Tamaño: Las
dimensiones indicadas son nominales.



Monofilamento

Torón único de material no-metálico.

Tolerancias

Diámetro: $\pm 20\%$
Longitud: +5%/-1%



Nido de Abeja

Estructura celular similar a un nido de abeja natural. Debido a la naturaleza de este material, las dimensiones son nominales.



Película

Plancha de material no metálico con un espesor $< 0,5\text{mm}$.

Tolerancias

Espesor: 20%
Tamaño (dimensiones lineales): \leq
100mm + 1mm
 $\leq 100\text{mm} + 2\%/-1\%$

Descripción de los productos



Película metalizada

Film recubierto con un metal. El espesor del metal se mide y se describe en terminos de resistencia eléctrica específica del material en Ohms por cuadrado.

Tolerancias

Espesor: $\pm 10\%$
 Tamaño (dimensiones lineales): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Perno

Un espárrago que puede atornillarse en una tuerca o agujero roscado para juntar elementos. Los pernos se encuentran disponibles con diferentes modelos de cabeza y también con tamaños del roscado en medidas métricas y en pulgadas.

Tolerancias

Cerámicas: ANSI B18.6.7M-1985



Plancha

Material plano con un espesor $< 0,5\text{mm}$.

Tolerancias

Espesor: $\pm 10\%$
 Ceramica $\pm 20\%$
 Composito $\pm 20\%$
 Polimer $\pm 20\%$
 Tamaño(dimensiones lineales): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$
 $< 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Polvo

Pequeñas partículas con una gama de tamaños definida aproximadamente. Los materiales descritos como prealeaciones no son verdaderas aleaciones - se obtienen sinterizando una mezcla de polvos de los diferentes componentes para conseguir la aleación por difusión. El lingote resultante se rectifica y se tamiza para obtener la granulometría requerida. Salvo indicación contraria, las granulometrías indicadas sólo son una orientación. No garantizamos ninguna distribución entre el mínimo y el máximo indicados ni una forma de grano específica.

Tolerancias

Las dimensiones indicadas son nominales



Tela

Las telas tejidas se elaboran entrelazando dos sistemas de hilos a angulo recto entre ellos : los hilos de cadena y los hilos de trama (véase también tela No-tejida).

Tolerancias

Espesor de la tela: $\pm 25\%$
 Número Tex: $\pm 10\%$
 Tamaño (dimensiones lineales): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 5\text{mm}$



Tela no tejida

Las telas no-tejidas se elaboran por otros métodos que el tejido. Los hilos no se entrelazan geoméricamente. Estas telas pueden provenir de diferentes fieltros con estructuras abiertas y sueltas, compuestas por fibras al azar.

Tolerancias

Tamaño (dimensiones lineales): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$

Descripción de los productos




Terrón

Piezas sólidas de material sin forma definida.

Tolerancias

Las dimensiones indicadas son nominales



Tubo

Longitud hueca normalmente circular de material. La mayoría de los tubos son rectos excepto para los polímeros flexibles.

Tolerancias

| | | |
|---|---------|------------|
| Diámetro exterior: (Polímeros ± 10%) | ≤ 2mm | ± 0.05mm |
| | ≤ 5mm | ± 0.1mm |
| | > 5mm | ± 5% |
| (Polímeros ± 10%) | | |
| Espesor de pared: (Polímeros ± 20%) | | ± 10% |
| Longitud: | < 100mm | ± 1mm |
| | > 100mm | + 5% / -1% |



Tuerca

En general, un perno puede atornillarse en una pieza plana del material con un agujero roscado para juntar los elementos. Las tuercas normalmente tienen una forma externa hexagonal. Las tuercas se encuentran disponibles con tamaños del roscado en medidas métricas y en pulgadas.

Tolerancias

Cerámicas: ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995)



Vara

Longitud recta de material de sección circular.

Tolerancias

| | | |
|-------------------------|----------|------------|
| Diámetro: | < 10mm | ± 10% |
| (Polímeros +20% / -10%) | > 10mm | ± 5% |
| (Polímeros +20% / -10%) | | |
| Longitud: | < 100mm: | ± 1mm |
| | > 100mm: | + 5% / -1% |

Clasificación de Materiales Peligrosos

PELIGROS

Suministramos todos los materiales listados en este catálogo para fines de investigación o desarrollo. No garantizamos su adecuación para un fin particular. Al adquirir materiales de este catálogo, es preciso recordar que pueden existir peligros relacionados con su utilización o su manipulación. El cliente es responsable de las investigaciones toxicológicas o de peligro completas asociadas al material. La ingestión o el contacto con el cuerpo humano pueden resultar nocivas. El cliente es responsable de la utilización segura de los productos. Todos los materiales deben ser manipulados por personal capacitado familiarizado con los procesos de laboratorio, la naturaleza del material y las precauciones necesarias para su uso y almacenaje. El cliente es responsable del control y utilización de los productos listados en este catálogo ya sean sólo o combinados con otros artículos o sustancias.

SIMBOLOS DE PELIGRO



C

Corrosivo

Sustancias químicas que pueden destruir la piel viva en contacto con ella.



Xn

Dañoso

Sustancia que puede implicar riesgos limitados para la salud por ingestión o al penetrar la piel.



E

Explosivo

Sustancias químicas que pueden reaccionar exotérmicamente sin oxígeno atmosférico, liberando gases rápidamente, y que en condiciones de pruebas definidas detonan, con una deflagración rápida. Peligro de explosión en caso de calentamiento al ser reducidas parcialmente.



F+

Extremadamente inflamable

i) Productos químicos gaseosos inflamables en contacto con el aire a temperatura ambiente o
ii) Productos químicos con temperatura de inflamabilidad inferior a 0C



F

Facilmente inflamable

Productos químicos que : i) tienden a inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente o después de un breve contacto con una fuente de ignición o : ii) desprenden gases inflamables en cantidades peligrosas en contacto con agua o aire húmedo



Xi

Irritante

Sustancia que puede causar inflamación en caso de contacto seguido o por inhalación.



T+

Muy Tóxico

Sustancia que puede causar altos riesgos para la salud o la muerte por ingestión o al penetrar la piel.



D

Peligroso en estado húmedo

Sustancia espontáneamente combustible o que libera un gas inflamable en contacto con el agua.



R

Radiactivo

Sustancias de actividad baja - las precauciones generales para las sustancias tóxicas son aplicables. Regulaciones especiales se aplican para sustancias de actividad alta y media.

Clasificación de Materiales Peligrosos



Tóxico

Sustancia que puede causar riesgos extremadamente altos para la salud o la muerte por ingestión o al penetrar la piel.

Información General

Análisis

Análisis Típico :

Los análisis típicos se indican cuando disponemos de ellos. Los valores son las partes por millón (ppm) en peso salvo indicación contraria. Recuerde que estos datos son "típicos" y no garantizamos que el material suministrado será conforme a ellos. Las composiciones indicadas para las aleaciones son un porcentaje de peso excepto para los imanes de tierras raras y las aleaciones vidriosas donde seguimos la convención que implica el uso del porcentaje atómico.

Pureza

Las purezas en el catálogo se indican con respecto al total de las impurezas metálicas. Los análisis típicos pueden ofrecer información adicional sobre las impurezas no-metálicas.

Alta Pureza

Suministramos un certificado de análisis gratuito de las impurezas metálicas para los materiales de Alta Pureza (High Purity). Para otros artículos, podemos suministrar un análisis preciso mediante un recargo adicional. Si requiere un análisis, no olvide precisar si desea conocer las impurezas metálicas únicamente o si desea las impurezas metálicas y gaseosas. En caso de solicitar un análisis preciso, la entrega de su pedido se demorará.

Soportes

Algunas de nuestras hojas necesitan estar soportadas por una cara para permitirle manipularlas pese a su fragilidad. Se utilizan dos tipos de soporte, dependiendo del material. Tratamos de utilizar soportes provisionales pero materiales quebradizos como el Cromo o el Manganeso necesitan un soporte permanente.

El soporte provisional es Acrílico, de unos 0,2 mm de espesor. Puede disolverse en 2-Propanone (Acetona).

El soporte permanente es Poliéster de 0,125 mm de espesor laminado a una cara de la hoja por prensado en caliente. No puede retirarse sin destruir la hoja.

Las microhojas vienen montadas en un soporte permanente de Poliéster de 3,5 μm de espesor. Este soporte no puede retirarse sin destruir la Microhoja.

Las microláminas vienen montadas en un soporte especialmente tratado que permite su separación del metal. Las instrucciones necesarias para la separación se incluyen con cada Microlámina suministrada.

Estanco a la Luz

Las hojas EL se suministran sin agujeros visibles. Las hojas NEL contienen normalmente agujeros. Es posible que ocasionalmente no contengan dichos agujeros. Las hojas con espesores desde 0,025 mm son EL salvo indicación contraria en el catálogo. Las hojas de espesores inferiores a 0,025 mm suelen ser NEL. No dude en solicitar hojas EL incluso para estos espesores. Un recargo adicional será añadido si podemos suministrarlas.

Estanqueidad al vacío:

Las hojas estancas al vacío no muestran ninguna fuga al testarlas con un espectrómetro de masa de helio con una sensibilidad de 10^{-9} atm-cm³.s⁻¹.

Longitudes Continuas

Si necesita el material en longitudes continuas, no olvide indicarlo al pasar su pedido. Salvo indicación previa, nos reservamos el derecho de suministrar el material en más de una longitud.

Datos técnicos e información

Todos los datos técnicos e informaciones sirven para su orientación únicamente. A pesar de todos nuestros esfuerzos para asegurar que toda la información es correcta, no podemos garantizar su perfección ni su precisión.

Tolerancias

Para los detalles sobre nuestras tolerancias estándar, vease la sección Descripción de los Productos. En numerosos casos podemos suministrar el material con tolerancias más precisas mediante un recargo adicional. En caso de tener requisitos específicos (tolerancias específicas, uniformidad de las dimensiones, acabado, etiquetado, embalaje...), indíquenoslo al realizar su pedido. Haremos todo lo posible para satisfacerle.

Pedidos Contenido

General Information

Disponemos de más de 70000 artículos en stock catalogados y si a pesar de ello no encuentra lo que necesita entre ellos, no dude en solicitar tamaños, espesores, tolerancias, dimensiones especiales o cantidades mayores. Nos es posible ofrecer muchos más metales, aleaciones, polímeros y cerámicas según sus requisitos.

Precios

Todos los precios de este catálogo son totales (lote) para las dimensiones y cantidades listadas. Los precios están sujetos a modificación sin previo aviso. Los precios incluyen la entrega. No incluyen el IVA, los aranceles de importación ni los impuestos locales.

Envío peligroso

Some of the materials supplied by Goodfellow are subject to special transport restrictions. Additional shipment charges may apply which are dependent on destination. Please check the individual item on our website or contact us for details of the charges.

If you intend to have the material transported or sent onwards please ensure that you are aware of the relevant transport restrictions.

Entrega

Los precios incluyen la entrega por servicios urgentes de transporte "puerta a puerta".

Entregada fraccionada

Acceptamos los pedidos para su entrega total a una misma dirección con la misma fecha. Se añadirá un recargo para los pedidos fraccionados solicitados por el cliente.

Análisis, Soportes y Tolerancias especiales

Un recargo adicional se aplica para soportes no estándar, tolerancias específicas y certificados de análisis. Los artículos "High Purity" (Alta Pureza) incluyen el certificado de análisis gratuito.

Cancelaciones

Un recargo por cancelación de pedido puede ser cargado. El importe dependerá de las circunstancias.

Express Service

An administration charge will be made for any order received for which same day shipment is requested.

Envío

Nuestro propósito es tener en stock todos los artículos de este catálogo en las cantidades y dimensiones indicadas. Sólo podemos comprometernos a enviar el pedido con una fecha determinada. La fecha de entrega a su domicilio está sujeta a las variaciones normales del servicio de entrega utilizado.

Envío

Las mercancías se envían normalmente en las 48 horas después de su recepción. Podemos realizar una entrega inmediata con nuestro Servicio Express si es necesario.

Demoras

Gracias por contactar con nosotros si no recibe la mercancía en los 7 días posteriores al aviso de envío.

Seguro

Todos los envíos están asegurados contra los riesgos habituales salvo indicación contraria escrita del cliente.

Restricciones de Exportacion

Una licencia de exportación del Gobierno Británico puede ser necesaria para algunos artículos. Si el artículo que pide requiere esta licencia se le informará al colocar el pedido.

Manipulado de los Materiales

Muchos de nuestros materiales son extramadamente delicados y es imprescindible el mayor cuidado al manipularlos. Se requiere un cuidado especial para las Microhojas, las Microláminas y los materiales delgados.

Embalamos todos los materiales con el mayor cuidado para asegurar su transporte seguro hasta Usted. No aceptamos ninguna responsabilidad para los daños causados después de la apertura del embalaje exterior.

Condiciones de Pago

Nuestras condiciones de pago habituales son de 30 días desde la fecha de factura. Cualquier condición alternativa sólo es válida tras nuestro acuerdo escrito. Podemos solicitar el pago

Pedidos Contenido

anticipado o por Proforma para el primer pedido. Para abrirle una cuenta necesitamos sus datos bancarios. Las facturas españolas pueden abonarse en Pesetas enviando un talón a nuestras oficinas o directamente a nuestro banco o por transferencia. Rogamos indiquen las referencias de la factura.

Cuenta crédito

Les rogamos abonen sus facturas en los plazos indicados. Nos reservamos el derecho de demorar el envío de sus mercancías en caso de tener facturas pendientes. Las facturas pendientes pueden incurrir en intereses de un 2% por cada mes de retraso.

Tarjetas de Crédito

Aceptamos el pago con las siguientes tarjetas : Mastercard, VISA, American Express, DELTA y Switch.

IVA

NIF : GB 212 8527 79

UK

Vat willbe translate

Europa

Los clientes que nos indiquen su NIF no pagarán el IVA inglés.

Los clientes exentos de IVA no pagarán el IVA inglés siempre que nos envíen una copia del certificado de exención.

Los clientes que no nos comuniquen su NIF/CIF pagarán el IVA inglés.

Exportaciones

Los países fuera de la Unión Europea no pagan el IVA inglés.

Retorno de Marcancias

Sólo aceptamos retorno de mercancías si se contacta con nosotros ANTES de devolverlas. No puede devolver las mercancías sin un número de autorización que le indicaremos.

Reclamaciones

Fabricamos y embalamos nuestros productos con el mayor cuidado. Asimismo inspectamos todos los artículos antes del envío. Cualquier reclamación con respecto a una entrega incompleta, un material incorrecto o una calidad defectuosa debe ser remitida por escrito en los tres días posteriores a la recepción de las mercancías. Conserve TODOS los embalajes para su inspección. Nuestra responsabilidad se limita a la sustitución del material o al reembolso del importe facturado.

Materiales pedidos por error

No nos consideramos responsables por los errores de nuestros clientes en sus pedidos. Si aceptamos el retorno de las mercancías el importe del reembolso quedará a nuestra discreción. Siempre que nos devuelva una mercancía pedida por error le cobraremos un recargo de almacenamiento.

Condiciones de Venta

Todos los pedidos, contratos y ofertas están sujetos a nuestras

Las informaciones y declaraciones de este catálogo son indicativas y no forman parte de ningun contrato u oferta.

Exclusiones

Suminramos los materiales según nuestras especificaciones. Todas las garantías e interpretaciones acerca de la calidad, la aptitud al uso, el estado, las dimensiones, la forma, la capacidad y el color implicadas por la ley común o los estatutos se excluyen por el presente párrafo. No podemos ser considerados responsables ni por los daños causados directamente por nuestros productos o su utilización (cualquier daño que sea), ni por las demoras en la entrega.

Ley

Los contratos entre Goodfellow y el cliente están sujetos desde todos los puntos de vista a la ley Inglesa salvo aceptación previa por escrito.

Company Details

Company Structure

El Grupo Goodfellow consiste en diversas compañías:

Goodfellow Cambridge Limited

Goodfellow fue fundada en la City en Londres en 1946. Las sucursales de Alemania, Francia y Estados Unidos administran sus mercados respectivos. La administración central, los laboratorios de investigación y los talleres se ubican en la Sede de la Compañía en Huntingdon, Inglaterra.

Goodfellow Corporation

Creada al mismo tiempo que nuestra sucursal de Alemania, Goodfellow Corporation está al servicio de nuestros clientes americanos.

Goodfellow GmbH

Desde 1989, este miembro del grupo Goodfellow está al servicio de nuestros clientes Germanoparlantes en Europa.

Goodfellow SARL

Goodfellow se instaló en Francia en 1993, para atender las necesidades de los clientes Francófonos en Europa.

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

COMPANY DETAILS

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Inglaterra
Registrado en Inglaterra y Wales no. 1188162
NIF GB 212 8527 79

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA
A Pennsylvania corporation
EIN 23-2557381

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
F-59000 Lille
Francia
Registered in Lille : RCS : B 381 486 836
Siren : 381486836
Numéro de TVA Intracommunitaire :
FR 06 381 486 836

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Alemania
Registered in Friedberg (Hessen) No. HRB 1309
Import VAT number DE112610478

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Fl. 23, 758 Nanjing Road West
SHANGHAI
200040
República Popular China

Condiciones de venta

1 GENERAL

1.1 In these Conditions:

1.1.1 the following expressions shall have the following meanings:-

- "Buyer" the individual firm company or other party from whom an order to supply Goods and/or Services is received by the Seller;
- "Conditions" the standard terms and conditions of sale of the Seller as set out herein and includes any additional terms and conditions of sale agreed in writing by the Seller;
- "Contract" a contract for the Supply of Goods and/or Services by the Seller to the Buyer;
- "Date of Delivery" the date on which delivery of the Goods or Services takes place pursuant to Condition 7;
- "Goods" the goods which the Seller is to supply (or, in relation to Condition 11, the goods in respect of which the Seller is to provide Services) under the Contract and includes any of them or any part of them and where the context so admits includes raw materials, processed materials and/or manufactured products whether processed or manufactured by the Seller or not;
- "Prepayment" a payment to be made by the Buyer pursuant to Condition 6.2 to be used at the Seller's discretion for the purchase of materials and/or towards the costs of labour and other costs relating to the supply of Goods;
- "Recommendations for Use" the recommendations (if any) relating to the storage, handling, application and/or use of the Goods contained in the published literature of the Seller (or, if relevant, a Supplier) or any recommendations made in Writing by an authorised representative of the Seller (or, if relevant, a Supplier);
- "Seller" Goodfellow Cambridge Limited and any subsidiary or holding company or associate (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended)) of the said company;
- "Services" the work or services or any of them to be provided by the Seller under the Contract;
- "Supplier" any person, firm or company who or which supplies materials to the Seller which make up the Goods which are to be supplied to the Buyer;

1.1.2 words importing the singular number shall include the plural and vice versa, words importing one gender shall include all genders, and words importing persons shall include bodies corporate, unincorporated associations and partnerships

- 1.2 If satisfactory references and information on the Buyer are not provided within seven days of a request therefore by the Seller, or if, following the provision of such information, the Seller is unable to obtain satisfactory trade indemnity or similar cover in respect of its dealings with the Buyer, the Seller may terminate the Contract and the rights and liabilities of the parties shall be the same as if the Contract had been cancelled in accordance with the provisions of Condition 10.2
- 1.3 The seller reserves the right to assign, sub-contract the Contract or any part thereof. The Buyer shall not be entitled to assign the benefit or burden of the Contract without the consent in writing of the Seller
- 1.4 In relation to all obligations of the Buyer under these Conditions, the time of performance is of the essence
- 1.5 The legal construction of these Conditions shall not be effected by their headings which are for convenience of reference only

2 ORDERS

- 2.1 Notwithstanding that the Seller may have given a detailed quotation or estimate either verbally or in writing no order shall be binding on the Seller unless and until it has been acknowledged in writing by the Seller or the Goods are delivered or the Services are provided by the Seller to the Buyer pursuant to the order
- 2.2 In order to avoid duplication of orders the Buyer shall be responsible for ensuring that any confirmation of an order previously placed is prominently marked as being a confirmation and not a new order. The Buyer acknowledges that any order or confirmation of order which is not so marked may be treated and accepted by the Seller as a new order to create a Contract in addition to any Contract arising out of the previously placed order
- 2.3 These Conditions are incorporated in the Contract and together with any matter set out in the Seller's quotation or acceptance/acknowledgement of order contain the entire obligations between the Seller and the Buyer. In the case of any inconsistency between any letter or quotation incorporating or referring to these Conditions and any order, letter or form of contract sent by the Buyer to the Seller, whatever may be their respective dates, the provisions of these Conditions shall prevail. In the event of the Seller entering into the Contract without the Seller having submitted a written quotation or other letter or document incorporating or referring to these Conditions but in circumstances where the Buyer has had prior notice of these Conditions then all Goods or Services supplied shall be subject to these Conditions
- 2.4 No variation of the Contract by the Buyer shall be binding upon the Seller unless made in Writing and signed on behalf of the Seller. In the event of such variation the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all loss, which term shall include (but without prejudice to the generality thereof) loss of profit, costs (including the cost of labour and materials), damages, charges and expenses incurred (directly or indirectly) by the Seller as a result of such variation

- 2.5 Any representations (except fraudulent misrepresentations) or warranties made by or on behalf of the Seller prior to the Contract (whether verbally or in writing) are hereby expressly excluded and shall be of no effect

3 DESCRIPTION

- 3.1 Any figures, statements, descriptions, illustrations, photographs, drawings, weights or any other matters contained in the Seller's catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature are not guaranteed to be accurate and are intended merely to represent a general picture of the Seller's products and shall not form part of the Contract nor be regarded as a warranty or representation relating to the Goods or Services
- 3.2 The Seller reserves the right to amend the specification of its products and services from time to time so that the descriptions thereof as set out in its catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature may not be identical with those set out in the Seller's quotation and the Buyer is advised to check the specification set out in the Seller's quotation before placing an order

4 SPECIFICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY

- 4.1 Where goods are supplied to the Buyer's own specification, or where standard goods of the Seller are altered in accordance with the Buyer's instructions the Buyer warrants and undertakes full responsibility for the suitability and fitness of the specification, pattern or design but also that such specification, pattern or design does not infringe any patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right of any third party and the Buyer shall indemnify and keep the Seller indemnified in full against any loss, damage or expense whatsoever (including costs) which the Seller may incur in or arising from the performance of the Contract by reason of any infringement of any such patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right
- 4.2 The Seller reserves the right to change the Buyer's specification as required to ensure that the Goods comply with any health, safety or other statutory requirement or provision and no such change by the Seller will constitute a breach of contract or impose upon the Seller any liability whatsoever
- 4.3 Unless otherwise agreed in writing, the Seller will be the sole owner of all inventions, formulations, tools, patterns, designs or other similar items and the copyright in all documents and drawings made or produced by it in preparing a quotation for the Buyer or in the course of work on any Contract with the Buyer

5 QUOTATIONS

- 5.1 The Seller's quotations are provisional in so far as they are subject to alteration by reference to any changes in the price of raw materials, any item to be acquired by the Seller from a third party, rates of wages, other costs of production and any other circumstances beyond the Seller's control taking place between the date of the quotation and the Buyer's placing of an order in respect thereof

6 PRICE

- 6.1 The Seller shall be entitled to adjust the Contract price of the Goods or Services whether before or after the making of the Contract in the event of any variation in the cost to the Seller of supplying the same or any part thereof caused by:-
- 6.1.1 any increase in the cost of materials required by the Seller for the completion of the Contract; or
- 6.1.2 any increase in wages or production and manufacturing costs or other overheads; or
- 6.1.3 any other reason whatsoever beyond the control of the Seller including (but without prejudice to the generality of the foregoing) fluctuations in exchange rates between monetary currencies the action of any government or any other authority or any labour problems
- 6.2 In the Seller's absolute discretion, a Prepayment in respect of the Contract may be required to be paid by the Buyer to the Seller on the terms set out in this Condition. The Prepayment shall be applied as follows:-
- 6.2.1 in the event that the Contract is performed in full by both parties the Prepayment shall be retained by the Seller in reduction of the total price payable by the Buyer under the Contract;
- 6.2.2 in the event that the Buyer is either in default of any of its obligations under the Contract or cancels or suspends the Contract in accordance with Condition 10 the Prepayment shall be set off by the Seller against its proper costs losses or damages arising in connection with the default and/or cancellation or suspension
- 6.3 Unless otherwise stated, the price set out in the Seller's quotation includes the cost of packaging, carriage, and (save as provided in Condition 6.4) insurance. In respect of supplies of Goods in the United States of America, Canada and Japan the price also includes import duties and sales taxes (if any). In respect of supplies of Goods in other countries the price does not include import duties or VAT or sales taxes which will be extra charges based on prevailing rates
- 6.4 Where the Buyer requests a particular means of delivery, the price set out in the Seller's quotation does not include insurance, which is to be arranged at the responsibility of the Buyer.

7 DELIVERY

- 7.1 Delivery of Goods shall be deemed to be effected by the Seller at the following times:-
- 7.1.1 where Goods are collected by or on behalf of the Buyer by its servants or agents, or where Goods are collected in

Condiciones de venta

- accordance with a means of delivery specifically requested by the Buyer, when the same are collected;
- 7.1.2 where delivery of the Goods is to be the responsibility of the Seller, when they arrive prior to unloading at the Buyer's premises;
- 7.1.3 where Goods are sold FOB or CIF, when they pass the ship's rail or are loaded onto the aircraft
- 7.2 Delivery of Services shall be deemed to be effected by the Seller at the time of completion by the Seller of the Services
- 7.3 Whilst the Seller will make every reasonable effort to complete the Contract by the date or dates therein specified for delivery of Goods or provision of Services such date or dates shall only constitute the times by which the Seller expects to effect such delivery and if no time is agreed delivery will be within a reasonable time but the performance of the Contract by the Seller shall not be the essence of the Contract, the Seller's failure to so deliver by the due date or dates shall not constitute a breach of Contract and the Seller shall not in any circumstances be responsible for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever resulting therefrom. The Seller may wholly or partly suspend deliveries of Goods or provision of Services and the Buyer shall accept late delivery of such Goods or Services unless the Buyer has cancelled the Contract in accordance with the provisions of Condition 10.3
- 8 QUANTITIES INSTALMENTS AND STORAGE**
- 8.1 Where Goods are delivered or Services are by instalment each instalment shall be deemed to be sold under a separate Contract and the party in default in respect of any instalment shall be liable accordingly, but no default in respect of any one instalment shall effect due performance of the Contract as regards other instalments
- 8.2 The Seller will endeavour to deliver the quantity of Goods ordered and every delivery shall be deemed to comply with the order. If there is a surplus or shortage of Goods which is no more than 10% of the quantity specified in the order the Buyer shall be deemed to have accepted the Goods and shall pay for the actual quantity delivered
- 8.3 If Goods or Services are to be delivered by instalments, the Seller shall be entitled to invoice each instalment as and when delivery is made and payment for all delivered instalments shall be due notwithstanding the non-delivery of other instalments or other default by the Seller. Failure by the Buyer to make payment by the due date for any one instalment for whatever reason shall entitle the Seller to suspend deliveries of Goods or provision of Services under the Contract but without prejudice to any other right the Seller may have under any of the other provisions of these Conditions
- 8.4 Notwithstanding that risk shall have passed to the Buyer pursuant to Condition 15 the Seller may in its absolute discretion arrange for storage of the Goods either at the request of the Buyer or as a result of the failure by the Buyer to take delivery of the Goods under Condition 7. The Seller may insure the goods whilst in storage and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all costs, losses, damages and expenses whatsoever arising in connection with the storage provided for hereunder and such costs, losses, damages and expenses will be added to and form part of the price of the Goods
- 8.5 Unless otherwise agreed between the Buyer and the Seller, the Seller shall be entitled in its absolute discretion and without giving prior notice to the Buyer at the expiration of 3 months to sell or otherwise dispose of Goods kept in storage as provided in Condition 8.4
- 9 TERMS OF PAYMENT**
- 9.1 Unless otherwise agreed the price shall be due and payable at the Seller's offices 30 days after the date of the Seller's invoice
- 9.2 If the Buyer does not pay the whole or any part of the price on the required day then the Buyer shall pay to the Seller on request interest on the amount outstanding from the required day until the actual date of payment at the rate of 2% p.a. over the base rate of Barclays Bank plc from time to time in force which shall accrue on a daily basis
- 9.3 Condition 12 shall apply in the event of any alleged defect or failure in or of the Goods or Services and the Buyer shall not delay or refuse to make payment in any such event
- 9.4 The Buyer shall not be entitled to withhold payment of any amount due to the Seller by reason of any disputed claim by the Buyer in connection with the Contract nor shall the Buyer be entitled to set off against any amount payable under the Contract to the Seller any amount which is not then due and payable by the Seller or for which the Seller disputes liability
- 9.5 All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately upon termination of the Contract despite any other provision.
- 10 SUSPENSION AND CANCELLATION**
- 10.1 If the Buyer shall commit any breach of the Contract and fail to remedy the same within 7 days of receiving the Seller's request in writing so to do or any distress or execution is levied upon any goods or property of the Buyer or the Buyer makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to an administration order or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being an incorporated company) passes a resolution for winding up (otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction), or a Court makes an order to that effect, or an encumbrancer takes possession, or an administrative receiver or receiver is appointed, or any of the property or assets of the Buyer, or the Buyer ceases, or threatens to cease, to carry on business or is unable to pay its debts within the meaning of section 123 Insolvency Act, 1986, or the Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Buyer and notifies the Buyer accordingly, the Seller may:-
- 10.1.1 stop any Goods in transit and suspend any further deliveries;

and/or

- 10.1.2 suspend work on the Contract; and/or
- 10.1.3 determine the Contract forthwith and if the Goods or Services, or any part of them have been delivered but not paid for, the price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement to the contrary but without prejudice to the Seller's right to any unpaid price for Goods or Services delivered under the Contract and to damages for loss (both direct and consequential) suffered in consequence of such determination
- 10.2 If the Buyer requires cancellation of the Contract this will only be accepted at the sole discretion of the Seller and unless otherwise agreed in writing only upon condition that any costs, charges or expenses (both direct and consequential) incurred by the Seller up to the date of cancellation and the value of all loss or damage (both direct and consequential) incurred by the Seller by reason of such cancellation will be reimbursed by the Buyer to the Seller forthwith. Acceptance by the Seller of any cancellation by the Buyer will only be binding upon the Seller if it is made in writing
- 10.3 In the event of the Seller other than in any of the circumstances set out in Condition 10.1 being prevented or hindered from completing the Contract either wholly or in part in accordance with the terms thereof for any reason whatsoever beyond its reasonable control which, for the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of the foregoing, shall include governmental action, war, riot, civil commotion, fire, flood, epidemic, labour disputes (including labour disputes involving the work force or any part thereof of the Seller or Supplier), restraints or delays affecting shipping or carriers, licensing, exporting or importing restrictions, currency restrictions and Acts of God then further performance of the Contract shall be suspended for the period during which the Seller is so prevented provided that in the event of the Contract being suspended for a continuous period of more than 3 months then either party may give the other notice in writing to terminate the Contract forthwith and in such circumstances the Buyer shall pay for all Goods or Services supplied to the date of such termination such payment to be made on or before the last day following the month during which termination was effected. The Seller shall be under no liability whatsoever to the Buyer for any direct or consequential loss or damage suffered by the Buyer as a result of the Seller's inability to perform its obligations under the Contract in these circumstances
- 10.4 The Seller's rights contained in Condition 17 (but not the Buyer's rights) shall continue beyond the discharge of the parties' primary obligations under the Contract consequent upon its termination
- 10.5 The termination of the Contract for whatever reason will be without prejudice to the rights and duties of either party accrued prior to termination
- 11 INSPECTION AND CLAIMS FOR DEFECTS**
- 11.1 The Goods are of a highly specialised nature and must be treated with the utmost care. It is essential that the Buyer checks that they correspond in all respects with the Buyer's requirements. Any discrepancies should be notified to the Seller immediately. The Buyer undertakes to ensure that all Goods are unpacked and handled only by persons qualified to deal with such specialised products, to safeguard against injury to the Goods or to the Buyer's personnel
- 11.2 The Buyer shall inspect the Goods and carry out tests to ensure the Goods conform with the description of the Goods or Services in the Buyer's orders within 7 days of Delivery and whether or not the Buyer carries out such obligation to inspect and test no claims for non-delivery, shortages in quantity of units delivered, defective Goods or Services, non-conformity to description or partial loss or damage to Goods will be accepted by the Seller unless:-
- 11.2.1 they are notified in writing by the Buyer to the Seller within 10 days after the Date of Delivery (in the case of partial loss, damage, non-conforming or defective Goods or Services) or 14 days after the date of the invoice (in the case of non-delivery);
- 11.2.2 the Goods in respect of which a claim is made together with all the relevant packing are preserved intact as received for a period of 35 days from notification of any such claim and the Buyer permits the Seller or its servants or agents full and free right of access to inspect the Goods and investigate the claim; and
- 11.2.3 if the Buyer fails to give the appropriate notice as specified in Condition 11.2.1, the Buyer's claim will be deemed to have been waived and will be absolutely barred
- 11.3 It is in all cases the responsibility of the Buyer to ensure by testing or otherwise that the Goods are fit and suitable for the purposes for which the Buyer requires them in the conditions in which they will be used. The Buyer acknowledges that the Seller shall be under no liability of any description to the Buyer if the Goods prove to be unsuitable for whatever reason for application or use notwithstanding that the Seller may, at the request of the Buyer, have given in good faith technical or other advice in relation to the proposed application or use of the Goods and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any and all liability of any kind arising out of or connected with the application or use of the Goods
- 11.4 Section 3 Sale and Supply of Goods Act 1994 shall not apply
- 11.5 The Seller will not accept the return of Goods in any circumstances unless it has first issued a Goods return number and such number is quoted with the returned Goods
- 12 WARRANTY**
- 12.1 In substitution for all and any other rights which the Buyer might or would have had but for these Conditions and subject to Condition 11,

Condiciones de venta

the Seller shall make good by replacement any failure in the Goods or Services which results from defects in the Seller's materials or workmanship and which appear not later than 2 months after the Date of Delivery and shall replace any Goods or Services which do not conform with the description in the Buyer's order

- 12.2 Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1, the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the price paid by the Buyer to the Seller
- 12.3 The Seller's liability under this Condition shall automatically cease if:
- 12.3.1 the Buyer has not paid for all Goods or Services supplied under any Contract by the due date or is otherwise in breach of this or any other Contract made with the Seller; or
- 12.3.2 the Seller or its servants or agents are denied full and free right of access to the allegedly defective Goods; or
- 12.3.3 the Buyer has not properly maintained the Goods or has not complied with any Recommendations for Use; or
- 12.3.4 the defect or failure is caused by a breach by the Buyer of its undertakings and warranties contained in Condition 17; or
- 12.3.5 the Buyer has failed to notify the Seller in writing of any defect or suspected defect within 14 days of the same coming to the knowledge of the Buyer
- 12.4 The warranty set out in Condition 12.1 shall be in lieu of any warranties conditions or undertakings whether express or implied by statute, common law or otherwise howsoever which warranties, conditions and undertakings are hereby expressly excluded, except that such exclusions will not apply to any implied condition that the Seller has or will have the right to sell the Goods when the property is to pass
- 12.5 Nothing in these Conditions excludes or limits the liability of the Seller for death or personal injury caused by the Seller's negligence or fraudulent misrepresentation
- 12.6 SUBJECT TO CONDITIONS 12.4 AND 12.5
- 12.6.1 the seller's total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of the contract shall be limited to the price paid for the goods or services under the contract; and
- 12.6.2 the seller shall not be liable to the buyer for any indirect or consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (however caused) which arise out of or in connection with the contract

13 CONSUMER SALES

- 13.1 Where the Goods are sold under a consumer sale (as defined by the Sale of Goods Act 1979) the statutory rights of the Buyer are not affected by these conditions

14 TITLE TO GOODS

- 14.1 Full legal and beneficial ownership of the Goods shall be retained by the Seller notwithstanding that the risk in the same shall pass to the Buyer at the time of delivery until the Seller has received payment in full in respect of
- 14.1.1 The Goods; and
- 14.1.2 All other sums which become due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever
- 14.2 Until ownership of the Goods has passed to the Buyer the Buyer shall hold the Goods in a fiduciary capacity and as bailee of the Seller and shall at all times take proper care of the same and will not obliterate or obscure any identifying mark or their packaging and will keep the Goods separate from any other goods and in such manner that they may be clearly identified as belonging to the Seller and the Buyer hereby grants to the Seller the right to enter on the Buyer's premises at any time during the continuation of the Contract to check that the Buyer is complying with the obligation contained in this Condition. The Buyer will return the Goods to the Seller if it receives a request whether verbally or in Writing so to do prior to payment in full as aforesaid having been made and the Seller will then repay any part of the purchase price it has already received in respect of the Goods less a reasonable amount in respect of its costs and expenses in connection with the Contract
- 14.3 For the purposes of Condition 14.1, the expression "the Buyer" includes any subsidiary or holding company or associate of the Buyer (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended))
- 14.4 The Seller will have the right to maintain an action against the Buyer for the price of the Goods notwithstanding that property in the Goods has not been passed

15 RISK AND INSURANCE

- 15.1 The risk in the Goods shall pass to the Buyer at the time of delivery as provided for in Condition 7
- 15.2 Notwithstanding the reservation of title contained in Condition 14, the Buyer shall insure the Goods and/or any products made wholly or partly therefrom for the full amount of the price payable under the Contract with an insurance office of repute from the time of delivery of the Goods until the date title in the Goods passes to the Buyer pursuant to Condition 14.1

16 EXPORT TERMS

- 16.1 In these Conditions "Incoterms" means the international rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce

as in force at the date when the Contract is made. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of Incoterms has the same meaning in the Contract

- 16.2 Where the Goods are supplied for export from the United Kingdom then unless otherwise agreed in writing between the Buyer and the Seller
- 16.2.1 the provisions of Incoterms shall (subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Seller) apply but if there is any conflict between the provisions of Incoterms and these Conditions, the latter shall prevail.
- 16.2.2 the Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations governing the importation of the Goods into the country of destination and (save in respect of the United States of America, Canada and Japan) for the payment of any duties and taxes thereon unless payment for these is included in the Contract
- 16.2.3 the Buyer shall be deemed to have satisfied itself that such Goods comply with the safety regulations of any country or state in which the Goods are to be used outside the United Kingdom and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full for any loss or damage whatsoever which the Seller may incur if such Goods do not comply with such safety regulations
- 16.3 The Goods shall not be used in any country other than that for which the Seller was aware they were originally ordered without the Seller's consent in writing
- 16.4 The Buyer undertakes not to offer the Goods for resale in any country notified by the Seller at or before the time the Buyer's order is placed, or to sell the Goods to any person if the Buyer knows or has reason to believe that person intends to resell the Goods in any such country

17 BUYER'S WARRANTIES

- 17.1 The Buyer warrants to the Seller that:
- 17.1.1 the Buyer will install, operate or otherwise use or store the Goods strictly in accordance with the Recommendations for Use and with all relevant or applicable statutory or other regulations governing the installation, operation, use or storage of the Goods; and
- 17.1.2 any collection vehicle, container, ship or other means of transport provided by the Buyer or any agent of the Buyer will comply with all relevant legislation and regulations relating to health and safety requirements; and
- 17.1.3 the storage and transport facilities and all parts thereof and all equipment used in connection therewith is suitable for storage (both short term and long term) and transport of the Goods and complies with any statute, regulation, bye law or other rule having the force of law and relating to the storage of goods of the nature of the Goods; and
- 17.1.4 the Buyer will ensure that the Goods are stored in conditions appropriate to goods of that nature and will comply with any recommendations as to the storage of Goods notified to it by the Seller from time to time; and
- 17.2 The Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any claim, loss or damage (including, without limitation, damage to the reputation of the Seller) arising directly or indirectly from any breach of the warranty contained in Condition 17.1

18 SEVERANCE

- 18.1 If at any time any one or more of the provisions or part thereof of these Conditions becomes or is invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or is held by a court to be invalid, illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions hereof and the remainder of such provision shall not in any way be affected or impaired thereby

19 JURISDICTION

- 19.1 These Conditions and each and every Contract made pursuant to them shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of England and the Seller and the Buyer hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts

20 NOTICES

- 20.1 Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these Conditions shall be in writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving notice
- 20.2 Any notice given pursuant to clause 20.1 shall be deemed to have been served:
- 20.2.1 if delivered by hand, on the first Business Day following delivery;
- 20.2.2 if sent by post, on the third Business Day after posting if the address of the recipient is in the country of despatch, otherwise on the seventh Business Day after posting;
- 20.2.3 if sent by facsimile transmission, on the first Business Day following successful transmission
- 20.3 In proving service it shall be sufficient proof in the case of a notice sent by post, that the envelope containing the same was properly stamped, addressed and placed in the post and, in the case of facsimile transmission, that it was properly addressed and successfully transmitted
- 20.4 In this Condition 20, "Business Day" shall mean any day other than Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in the place at which the notice is left or to which such notice is despatched

21 WAIVER

Condiciones de venta

21.1 No waiver by the Seller of any breach of any provision of the Contract by the Buyer shall be considered as a waiver of any subsequent breach

of the same or any other provision and the Seller shall not be prejudiced by any forbearance or indulgence granted by it to the Buyer

Carbono

C

Propiedades Atómicas

| | |
|---|------------------------------------|
| Estructura Cristalina | Exagonal/Diamante |
| Estructura Electrónica | He 2s ² 2p ² |
| Función de Trabajo Foto-eléctrico | 4,8 eV |
| Número Atómico | 6 |
| Peso Atómico | 12,011 amu |
| Radio Atómico - Goldschmidt | 0,077 nm |
| Sección trans. de Absorción de Neutrones Térm | 0,0034 Barns |
| Valencias indicadas | 2, 3, 4 |

| | | |
|--|------------|-------|
| Distribución de los Isótopos Naturales | N de masa. | % |
| | 12 | 98,89 |
| | 13 | 1,11 |

| | | |
|-------------------------|----|-------|
| Potencial de Ionización | N. | eV |
| | 1 | 11,26 |
| | 2 | 24,38 |
| | 3 | 47,9 |
| | 4 | 64,5 |
| | 5 | 392 |
| | 6 | 490 |

Propiedades Físicas

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Densidad @20C | 2,25 g cm ⁻³ |
| Punto de Ebullición | 5000 C |
| Punto de Fusión | 3650 C |

Propiedades Eléctricas

| | |
|--|-------------|
| Fuerza Electromotriz Térmica contra el Platino | +0,70 mV |
| Resistividad Eléctrica @0C | 1375 μOhmcm |

Propiedades Térmicas

| | |
|---|--|
| Calor Específico a 25C | 712 J K ⁻¹ kg ⁻¹ |
| Coefficiente de Expansión Térmica @0-100C | 0,6-4,3 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| Conductividad Térmica a 0-100C | 80-240 W m ⁻¹ K ⁻¹ |

Propiedades Mecánicas

| | | | |
|---------------------|---------|----------|-----|
| Estado del Material | Grafito | Diamante | |
| Dureza - Mohs | 0,5-1,0 | 10 | |
| Módulo Volumétrico | 33 | 542 | GPa |
| Módulo de Tracción | 4,8 GPa | | |



Tela

Para tejidos de mezclas de fibra de Carbono/Poliaramida.

C 003510



Peso.m⁻²..... **92 g**
 Hilo de cadena..... **66 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**69x69**
 10cm.....

Espesor..... **0,15 mm**
 Hilo de trama..... **66 Tex**
 Tejido..... **Llano**

Tamaño

Código Web
 393-377-246
 108-565-492
 570-679-599
 334-949-573

Tamaño
 250 x 250 mm
 500 x 500 mm
 500 x 1000 mm
 1000 x 1000 mm

| Cantidad | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| PAP | PAP | PAP | PAP |
| PAP | PAP | PAP | PAP |
| PAP | PAP | PAP | PAP |

Fibra de Carbono: los productos laminados fabricados a partir de ellas tienen una resistencia a la tracción, la compresión y la flexión muy altas y son muy rígidos. Tejido llano : los hilos de cadena pasan por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

C 003550



Peso.m⁻²..... **110 g**
 H.Trama x H. Cadena/**130x130**
 10cm.....

Espesor..... **0,5 mm**
 Tejido..... **Llano**

Tamaño

Código Web
 333-490-021

Tamaño
 300 x 300 mm

| Cantidad | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| PAP | PAP | PAP | PAP |

Rollo

Código Web
 281-702-776
 782-711-404
 838-926-514

Anchura
1140mm
Longitud
 0,5 m
 1 m
 2 m

Cantidad
1 Bobina
 USD PAP
 USD PAP
 USD PAP

Elaborado a partir de CARBON DE MADERA ACTIVADO. Conservese en un contenedor hermético para no perjudicar las propiedades químicas de absorción. Envío precintado en Polietileno bajo Argón.

C 003531



Peso.m⁻²..... **200 g**
 Hilo de cadena..... **200 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**50x50**
 10cm.....

Espesor..... **0,3 mm**
 Hilo de trama..... **200 Tex**
 Tejido..... **Llano**

Tamaño

Código Web
 019-626-939
 453-371-586
 671-448-777
 931-093-382

Tamaño
 150 x 150 mm
 300 x 300 mm
 500 x 500 mm
 1000 x 1000 mm

| Cantidad | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| PAP | PAP | PAP | PAP |
| PAP | PAP | PAP | PAP |
| PAP | PAP | PAP | PAP |

Fibra de Carbono: los productos laminados fabricados a partir de ellas tienen una resistencia a la tracción, la compresión y la flexión muy altas y son muy rígidos. Tejido llano : los hilos de cadena pasan por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

C 003581



Peso.m⁻²..... **375 g**
 Hilo de cadena..... **400(T) Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**47x47**
 10cm.....

Espesor..... **0,4 mm**
 Hilo de trama..... **400(T) Tex**
 Tejido..... **Cruzado 2x2**

Tamaño

Código Web
 070-918-616
 864-833-807
 104-230-994
 028-873-422

Tamaño
 150 x 150 mm
 300 x 300 mm
 500 x 500 mm
 1000 x 1000 mm

| Cantidad | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| PAP | PAP | PAP | PAP |
| PAP | PAP | PAP | PAP |
| PAP | PAP | PAP | PAP |

Carbono

C



Tela

C 003580



Peso.m⁻²..... **406 g**
 Hilo de cadena..... **400(T) Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**50x50**
 10cm.....

Espesor..... **0,4 mm**
 Hilo de trama..... **400(T) Tex**
 Tejido..... **Cruzado 2x2**


Tamaño

Código Web
 843-663-330

| Tamaño | Cantidad | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1 Pza PAP | 2 Pzas PAP | 5 Pzas PAP | 10 Pzas PAP |
| 150 x 150 mm | | | | |

Metal – Carbono

Alúmina/Sílice/Oxido bórico



Marcas Comerciales : Nextel[®] 312

Este material y el Nextel[®] 440 son dos materiales similares - composiciones de cerámicas desarrolladas para la producción de hilos continuos suficientemente flexibles para fabricar tejidos convencionales como telas y redes de pesca conservando la resistencia a los productos químicos y a las temperaturas elevadas que caracterizan las cerámicas.

El Nextel[®] 440 tiene propiedades de tracción algo mejores y una temperatura de utilización máxima superior pero es menos flexible que el Nextel[®] 312. Está disponible en Goodfellow como hilo.

Las redes de pesca están elaboradas a partir de hilos individuales "simples", envueltos en rayón y torcidos juntos en dos fases para obtener una construcción equilibrada y no-enredada. El rayón representa un 20% del peso inicial de la red y se consumirá a unos 300C si/cuando el artículo cosido es calentado ulteriormente.

Las fibras están cubiertas con un agente de acabado durante la fabricación que puede eliminarse mediante "limpieza caliente" a 550C aproximadamente. Si requiere las mejores propiedades posibles, un tratamiento térmico a 920C es aconsejado. Rogamos contacten con nosotros para más amplios detalles.

Propiedades Físicas

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Absorción de Agua - saturación | 0 % |
| Densidad | 2,7 g cm ⁻³ |
| Índice Refractivo | 1,57 |
| Porosidad Aparente | 0 % |

Propiedades Eléctricas

| | |
|-----------------------|---------------|
| Constante Dieléctrica | 5,2 @ 9,4 GHz |
|-----------------------|---------------|

Propiedades Térmicas

| | |
|--|---|
| Calor Específico a 25C | 1100 J K ⁻¹ kg ⁻¹ |
| Coefficiente de Expansión Térmica a 20-1000C | 3 x10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| Punto de Sublimación | 1800 C |
| Temperatura Máxima de Utilización Continua | 1200-1400 C |

Propiedades Mecánicas

| | |
|---------------------------|----------|
| Módulo de Tracción | 140 GPa |
| Resistencia a la Tracción | 1700 MPa |

Resistencia Química

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acidos - concentrados | Aceptable |
| Acidos - diluidos | Buena |
| Alcalis | Mala-Aceptable |
| Metales | Buena |



Tela

AL623541

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Peso.m ⁻² | 400 g | Anchura del rollo | 25,4 mm |
| Espesor | 0,41 mm | Hilo de cadena | 200 Tex |
| Hilo de trama | 200 Tex | Tejido | Llano |




Xi

Rollo

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 159-829-590 | 1 m | USD 300,00 |
| 978-699-647 | 2 m | USD 378,00 |
| 337-460-818 | 5 m | USD 579,00 |

Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

Zirconia - estabilizada con Ytria



La zirconia estabilizada con óxido de ytrio tiene propiedades similares a las de la zirconia estabilizada con óxido de magnesio aunque es más dura y resistente. También tiene una estructura de grano más fina.

Propiedades Físicas

| | |
|----------|------------------------|
| Densidad | 5,9 g cm ⁻³ |
|----------|------------------------|

Propiedades Térmicas

| | |
|--|--|
| Calor Específico a 25C | 400-500 J K ⁻¹ kg ⁻¹ |
| Coefficiente de Expansión Térmica a 20-1000C | 10 x10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| Conductividad Térmica @20C | 2,5 W m ⁻¹ K ⁻¹ |
| Punto de Fusión | 2700 C |
| Temperatura Máxima de Utilización Continua | 2200 C |

Propiedades Mecánicas

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Dureza - Vickers | 1250 kgf mm ⁻² |
| Módulo de Tracción | 200 GPa |
| Resistencia a la Compresión | 2000 MPa |
| Resistencia a la Tracción | 300-600 MPa |



Tela

ZR613538

| | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Peso.m ⁻² | 291 g | Espesor | 0,38 mm |
| Tejido | Llano | Estabilizado con | Un 10% de Ytria |

Tamaño

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Código Web | Tamaño | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas |
| 266-568-696 | 150 x 150 mm | USD 217,00 | USD 301,00 | USD 555,00 |
| 073-705-139 | 300 x 300 mm | USD 445,00 | USD 875,00 | |
| 173-706-048 | 300 x 600 mm | USD 874,00 | | |

Cerámica – Alúmina/Sílice/Oxido bórico

Flax

Flax



Tela

| | | |
|-------------------|--|--|
| FL303510 | Peso.m ² 420 g | Anchura del rollo 1250 mm |
| | Tejido Cruzado 2x2 | |
| Rollo | Anchura 1250mm | Cantidad |
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 717-891-039 | 0,5 m | USD 201,00 |
| 037-971-416 | 1 m | USD 218,00 |
| 082-220-930 | 2 m | USD 247,00 |
| 455-050-541 | 5 m | USD 320,00 |

| | | |
|-------------------|--|--|
| FL303515 | Peso.m ² 510 g | Anchura del rollo 1250 mm |
| | Tejido Tela Panamá 4x4 | |
| Rollo | Anchura 1250mm | Cantidad |
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 757-175-248 | 0,5 m | USD 163,00 |
| 487-066-128 | 1 m | USD 181,00 |
| 253-405-099 | 2 m | USD 210,00 |
| 001-632-790 | 5 m | USD 283,00 |

| | | |
|-------------------|--|--|
| FL303520 | Peso.m ² 600 g | Anchura del rollo 1270 mm |
| | Tejido Biaxial +/-45 | |
| Rollo | Anchura 1270mm | Cantidad |
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 029-634-269 | 0,5 m | USD 203,00 |
| 568-442-098 | 1 m | USD 221,00 |
| 657-756-173 | 2 m | USD 252,00 |
| 086-792-245 | 5 m | USD 328,00 |
| 994-975-816 | 10 m | USD 477,00 |

Flax/MAPP

40% Flax / MAPP



Tela

| | | |
|-------------------|--|--|
| FL333510 | Peso.m ² 420 g | Anchura del rollo 1250 mm |
| | Tejido Cruzado 2x2 | |
| Rollo | Anchura 1250mm | Cantidad |
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 807-095-986 | 0,5 m | USD 199,00 |
| 857-037-009 | 1 m | USD 212,00 |
| 518-538-996 | 2 m | USD 230,00 |
| 130-870-988 | 5 m | USD 312,00 |

| | | |
|-------------------|--|--|
| FL333515 | Peso.m ² 530 g | Anchura del rollo 1250 mm |
| | Tejido Tela Panamá 4x4 | |
| Rollo | Anchura 1250mm | Cantidad |
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 419-220-202 | 0,5 m | USD 246,00 |
| 682-624-428 | 1 m | USD 360,00 |
| 393-327-740 | 2 m | USD 588,00 |
| 396-074-767 | 5 m | USD 1272,00 |

Flax/PLA

40% Flax / PLA



Tela

| | | |
|-------------------|--|--|
| FL313510 | Peso.m ² 420 g | Anchura del rollo 1250 mm |
| | Tejido Cruzado 2x2 | |
| Rollo | Anchura 1250mm | Cantidad |
| Código Web | Longitud | 1 Bobina |
| 765-061-504 | 0,5 m | USD 200,00 |
| 758-711-432 | 1 m | USD 213,00 |
| 615-239-849 | 2 m | USD 232,00 |
| 008-140-814 | 5 m | USD 317,00 |

Polímero – Flax

Flax/PLA

40% Flax / PLA



Tela

FL313515

Peso.m⁻² 530 g
 Tejido Tela Panamá 4x4

Anchura del rollo 1250 mm

Rollo

Código Web
 173-882-109
 921-449-540
 395-594-509
 175-862-653

Anchura
 1250mm
Longitud
 0,5 m
 1 m
 2 m
 5 m

Cantidad

1 Bobina
 USD 199,00
 USD 212,00
 USD 230,00
 USD 320,00

Flax/PP

40% Flax / PP



Tela

FL323510

Peso.m⁻² 420 g
 Tejido Cruzado 2x2

Anchura del rollo 1250 mm

Rollo

Código Web
 305-375-693
 743-988-108
 081-923-585
 615-441-780

Anchura
 1250mm
Longitud
 0,5 m
 1 m
 2 m
 5 m

Cantidad

1 Bobina
 USD 199,00
 USD 212,00
 USD 230,00
 USD 303,00

FL323515

Peso.m⁻² 530 g
 Tejido Tela Panamá 4x4

Anchura del rollo 1250 mm

Rollo

Código Web
 549-244-753
 365-228-178
 270-415-872
 935-521-491

Anchura
 1250mm
Longitud
 0,5 m
 1 m
 2 m
 5 m

Cantidad

1 Bobina
 USD 199,00
 USD 212,00
 USD 230,00
 USD 318,00

Poliaramida

Poliparafenilena tereftalamida

Marcas Comerciales : DuPont™ Kevlar®, Twaron

Descripción general : Polímero totalmente aromático, infusible, que puede describirse estrictamente como nylon T.T. Sólo se fabrica como fibra (mediante fricción en solución), tiene una estabilidad térmica y una resistencia térmica y a la llama muy altas. A diferencia de su isómero químico Nomex®, sus propiedades de tracción son superiores a las de las fibras textiles normales debido a un alto grado de orientación molecular resultante de sus moléculas lineales rígidas y de su propensión a formar cristales líquidos durante la fricción en solución. Estas fibras tienen en común con el número limitado de los materiales altamente orientados un coeficiente (bajo) de expansión térmica negativo en la dirección axial. (Véase la descripción general del Vectra/ES31 para una descripción más completa del comportamiento del cristal líquido).

Se utilizan ampliamente en los composites más ligeros que los que aislantes eléctricos que se basan en fibra de carbono. Sus propiedades mecánicas suelen ser inferiores. Su coeficiente específico de tracción es alto y cercano al de los composites de fibra de carbono pero su resistencia a la compresión es bastante débil.

Además de los composites, sus aplicaciones incluyen ropa de protección, chalecos antibalas, productos de fricción, reforzamiento de elastómeros (p.ej. tubos y cintas de transportadores de cinta), cables, cuerdas y telas de las velas de barcos.

Propiedades Físicas

Absorción de Agua 3,5 %
 Absorción de Agua - Equilibrio 3,5 %
 Densidad 1,44 g cm⁻³
 Resistencia a los Ultra-violetas Aceptable

Propiedades Térmicas

Calor Específico 1400 J K⁻¹ kg⁻¹
 Coeficiente de Expansión Térmica -2 ejes a lo largo x10⁻⁶ K⁻¹
 Conductividad Térmica a 23C 0,04 W m⁻¹ K⁻¹
 Temperatura Máxima de Utilización 180-245 C
 Temperatura Mínima de Utilización -200 C

Propiedades Mecánicas

Módulo de Tracción 59-124 GPa
 Resistencia a la Tracción 2760 MPa

Resistencia Química

Ácidos - concentrados Mala
 Ácidos - diluidos Aceptable
 Alcalis Buena-Mala
 Alcoholes Buena
 Cetonas Buena
 Grasas y Aceites Buena
 Halógenos Buena
 Hidro-carbonios halógenos Buena
 Hidrocarburos Aromáticos Buena

Poliaramida
Poliparafenilena tereftalamida



Tela

Para tejidos de mezclas de fibra de Carbono/Poliaramida.

AR303520

Peso.m² **60 g**
 Hilo de cadena **22 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**134x134**
 10cm

Espesor..... **0,1 mm**
 Hilo de trama **22 Tex**
 Tejido **Llano**

Tamaño

Código Web
 787-243-564
 578-055-772
 881-901-290

| Tamaño | Cantidad | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 150 x 150 mm | USD 169,00 | USD 196,00 | USD 265,00 | USD 348,00 |
| 300 x 300 mm | USD 199,00 | USD 239,00 | USD 333,00 | |
| 500 x 500 mm | USD 240,00 | USD 297,00 | | |

Rollo

Código Web
 570-419-627
 302-450-157

| Anchura 1270mm | Cantidad |
|-------------------|-----------------|
| Longitud | 1 Bobina |
| 0,5 m | USD 301,00 |
| 1 m | USD 460,00 |

Thickness : 0,1 mm. Tejido elaborado a partir de Kevlar 49[®]. Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

AR303550

Peso.m² **175 g**
 Espesor..... **0,25 mm**
 Hilo de trama **127 Tex**

Anchura del rollo **1000 mm**
 Hilo de cadena..... **127 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**67x67**
 10cm.....

Tejido **Llano**

Rollo

Código Web
 937-497-763
 187-217-840
 402-226-175

| Anchura 1000mm | Cantidad |
|-------------------|-----------------|
| Longitud | 1 Bobina |
| 0,5 m | USD 248,00 |
| 1 m | USD 294,00 |
| 2 m | USD 449,00 |

Thickness : 0,25 mm. Tejido elaborado a partir de Kevlar 49[®]. Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

AR303560

Peso.m² **218 g**
 Espesor..... **0,37 mm**
 Hilo de trama **158 Tex**

Anchura del rollo **1200 mm**
 Hilo de cadena..... **158 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**67x67**
 10cm.....
 Tipo..... **DuPont™ Kevlar® 49**

Tejido **Llano**

Rollo

Código Web
 770-407-619
 386-867-866
 949-500-295
 416-463-155

| Anchura 1200mm | Cantidad |
|-------------------|-----------------|
| Longitud | 1 Bobina |
| 0,5 m | USD 360,00 |
| 1 m | USD 583,00 |
| 2 m | USD 1029,00 |
| 5 m | USD 2366,00 |

Empesor: 0,3 mm. Tejido elaborado a partir de Kevlar 49[®]. Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

AR303562

Peso.m² **220 g**
 Hilo de cadena..... **162 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**65x65**
 10cm.....

Anchura del rollo **1200 mm**
 Hilo de trama **162 Tex**
 Tejido **Llano**

Rollo

Código Web
 777-533-358
 207-979-822
 295-545-114

| Anchura 1200mm | Cantidad |
|-------------------|-----------------|
| Longitud | 1 Bobina |
| 0,5 m | USD 299,00 |
| 1 m | USD 376,00 |
| 2 m | USD 486,00 |

Empesor: 0,3 mm. Tejido elaborado a partir de Kevlar Ht (T129)[®]. Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

Polímero – Poliaramida

Polietileno - U.H.M.W.

UHMW PE

Marcas Comerciales : Hostalen GUR, Stamylnan UH

Véase también la información sobre el Polietileno - Baja Densidad

Descripción general : Termoplástico industrial semicristalino, blanquecino y realmente opaco que - químicamente - es un Polietileno de alta densidad con un peso molecular muy elevado (3-6 millones). Por consiguiente tiene una viscosidad de fundido extremadamente alta (efectivamente infinita) y sólo puede ser transformado por sinterización de polvo. Su dureza, su resistencia química, al desgaste y a la cizalla son excelentes y algo mejores que las del Polietileno de alta densidad.

Sus aplicaciones incluyen muchas piezas sometidas al desgaste (p.ej. piezas de máquinas de procesamiento de botellas), engranajes, cojinetes, juntas artificiales etc. Fibras de orientación molecular muy alta también pueden fabricarse a partir de polietileno de peso molecular muy alto mediante fricción en gel y secado posterior para obtener fibras con una cristalinidad de hasta un 85% y una orientación paralela de un 95%. Se les conoce como Polietileno de Ultra Alto Módulo o Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. Una pequeña gama de fibras, telas y cuerdas trenzadas está disponible en Goodfellow.

Estas fibras tienen propiedades de tracción muy elevadas y un (bajo) coeficiente de expansión térmica negativo como el Kevlar[®]. En datos de volumen sus propiedades de tracción son bastante similares a las del Kevlar[®], pero en datos de peso son superiores debido a una ventaja de densidad de un 50% - aunque no alcanzan las propiedades de la fibra de carbono ni en volumen ni en peso. Sus características de absorción de energía y de velocidad acústica son superiores a las del Kevlar[®] como tela y como composite. Las aplicaciones están siendo desarrolladas particularmente en el campo balístico y para cuerdas.

Propiedades Físicas

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Absorción de Agua - en 24 horas | < 0,01 % |
| Densidad | 0,94 g cm ⁻³ |
| Índice de Oxígeno Límite | 17 % |
| Inflamabilidad | HB |
| Resistencia a la Radiación | Aceptable |
| Resistencia a los Ultra-violetas | Mala |

Propiedades Eléctricas

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Constante Dieléctrica @1 MHz | 2,3 |
| Factor de Disipación a 1 MHz | 1-10 x 10 ⁻⁴ |
| Resistencia Dieléctrica | 28 kV mm ⁻¹ |
| Resistividad Superficial | 10 ¹³ Ohm/sq |
| Resistividad de Volumen | 10 ¹⁸ Ohmcm |

Propiedades Térmicas

| | |
|---|---|
| Calor Específico | 1900 J K ⁻¹ kg ⁻¹ |
| Coefficiente de Expansión Térmica | 130-200 x10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| Conductividad Térmica a 23C | 0,42-0,51 W m ⁻¹ K ⁻¹ |
| Temperatura Máxima de Utilización | 55-95 C |
| Temperatura de Deflexión en Caliente - 0,45 MPa | 69 C |
| Temperatura de Deflexión en Caliente - 1,8 MPa | 42 C |

Propiedades Mecánicas

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Alargamiento a la Rotura | 500 % |
| Coefficient de Fricción | 0,1-0,2 |
| Dureza - Rockwell | R50-70 |
| Módulo de Tracción | 0,2-1,2 GPa |
| Relación de Poisson | 0,46 |
| Resistencia a la Tracción | 20-40 MPa |
| Resistencia al Impacto Izod | > 1000 J m ⁻¹ |

Resistencia Química

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ácidos - concentrados | Buena-Aceptable |
| Ácidos - diluidos | Buena |
| Alcalis | Buena |
| Alcoholes | Buena |
| Cetonas | Buena-Aceptable |
| Grasas y Aceites | Buena-Aceptable |
| Halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidro-carbonios halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidrocarburos Aromáticos | Aceptable |



Tela

ET303510

Peso.m⁻² **88 g**
 Hilo de trama **24 Tex**
 Tejido **Llano**

Hilo de cadena **24 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**177x177**
 10cm
 Condition **Woven from Spectra[®] 1000**

Tamaño

Código Web
 409-145-819
 846-082-422
 796-757-788
 153-671-362
 371-374-611

| Tamaño | Cantidad | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas | 20 Pzas |
| 150 x 150 mm | USD 199,00 | USD 245,00 | USD 343,00 | USD 488,00 | USD 812,00 |
| 250 x 250 mm | USD 226,00 | USD 284,00 | USD 417,00 | USD 691,00 | |
| 300 x 300 mm | USD 240,00 | USD 303,00 | USD 490,00 | | |
| 500 x 500 mm | USD 295,00 | USD 453,00 | USD 917,00 | | |
| 500 x 1270 mm | USD 496,00 | USD 863,00 | | | |

ET303530

Peso.m⁻² **95 g**
 Hilo de cadena **133 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**67x67**
 10cm
 Tejido **Llano**

Espesor **0,28 mm**
 Hilo de trama **133 Tex**
 Tejido **Llano**

Tamaño

Código Web
 585-219-333
 152-414-182

| Tamaño | Cantidad | |
|--------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas |
| 150 x 150 mm | USD 174,00 | USD 202,00 |
| 300 x 300 mm | USD 213,00 | |

Tejido a partir de hilo Spectra[®] 'B' de resistencia y coeficiente ultra-elevados. El hilo está compuesto por 120 filamentos cuyo diámetro es 0,028 mm.

ET303540

Peso.m⁻² **186 g**
 Hilo de cadena **72 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**126x126**
 10cm
 Tejido **4-extremos Satinado**

Espesor **0,38 mm**
 Hilo de trama **72 Tex**
 Tejido **4-extremos Satinado**

Tamaño

Código Web
 471-633-159
 954-142-496

| Tamaño | Cantidad | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas |
| 150 x 150 mm | USD 175,00 | USD 202,00 | USD 261,00 |
| 300 x 300 mm | USD 221,00 | USD 266,00 | |

Tejido a partir de hilo Spectra[®] 'B' de resistencia y coeficiente ultra-elevados. El hilo está compuesto por 120 filamentos cuyo diámetro es 0,028 mm.

Polímero - Polietileno - U.H.M.W.

Polietileno - U.H.M.W.

UHMW PE



Tela

ET303580

Peso.m⁻² **248 g**
 Hilo de cadena **133 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**83x91**
 10cm

Espesor **0,45 mm**
 Hilo de trama **133 Tex**
 Tejido **8 extremos Satinado**

Tamaño

Código Web
 337-923-298
 240-406-067
 050-750-968

| Tamaño | Cantidad | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 150 x 150 mm | USD 176,00 | USD 202,00 | USD 262,00 | USD 323,00 |
| 300 x 300 mm | USD 222,00 | USD 267,00 | USD 364,00 | |
| 1000 x 1000 mm | USD 530,00 | USD 937,00 | | |

Tejido a partir de hilo de resistencia y coeficiente elevados. El hilo está compuesto por 118 filamentos cuyo diámetro es 0,038 mm.

Politereftalato de Etileno

Polyester, PET, PETP

Marcas Comerciales : Arnite, Dacron, Hostaphan, Impet, Melinar, Melinex, Mylar, Rynite, Terylene, Trevira

Descripción general : Es el termoplástico poliéster más común. Este polímero suele ser denominado solamente "poliéster". Esto puede causar confusión no sólo por sus similitudes químicas con el PBT (que es otro termoplástico poliéster) sino porque el sistema de resina más frecuente utilizado en los polímeros reforzados con fibra de vidrio también es un sistema poliéster y suele ser denominado solamente "poliéster" (en este último caso sin embargo los poliéster están insaturados químicamente y "polimerizados con radicales libres" en un termoendurecedor).

El PET es duro, estable dimensionalmente que sólo absorbe muy poca agua. Tiene buenas propiedades de protección y una buena resistencia química excepto a los alcalis (que le hidrolizan). Su cristalinidad varía de amorfo a muy cristalino; puede ser muy transparente e incoloro pero secciones gruesas suelen ser opacas y blanquecinas.

Sus aplicaciones incluyen botellas, componentes eléctricos pero es probablemente más conocido como la película orientada biaxialmente y estabilizada térmicamente que se utiliza para capacitadores, gráficos y cintas musicales y de video.

Propiedades Físicas

Absorción de Agua - Equilibrio < 0,7 %
 Absorción de Agua - en 24 horas 0,1 %
 Densidad 1,3-1,4 g cm⁻³
 Índice Refractivo 1,58-1,64
 Índice de Oxígeno Limite 21 %
 Inflamabilidad HB
 Resistencia a la Radiación Buena
 Resistencia a los Ultra-violetas Fair?

Propiedades Mecánicas

Coefficient de Fricción 0,2-0,4
 Dureza - Rockwell M94-101
 Módulo de Tracción 2-4 GPa
 Relación de Poisson 0,37-0,44(oriented)
 Resistencia a la Tracción 80, para filmes biax. 190-260 MPa
 Resistencia al Impacto Izod 13-35 J m⁻¹

Resistencia Química

Acidos - concentrados Buena-Mala
 Acidos - diluidos Buena
 Alcalis Mala
 Alcoholes Buena
 Cetonas Buena-Aceptable
 Grasas y Aceites Buena
 Halógenos Aceptable-Buena
 Hidro-carbonios halógenos Buena-Mala
 Hidrocarburos Aromáticos Buena-Aceptable

Propiedades Eléctricas

Constante Dieléctrica @1 MHz 3,0
 Factor de Disipación a 1 kHz 0,002
 Resistencia Dieléctrica 17 kV mm⁻¹
 Resistividad Superficial 10¹³ Ohm/sq
 Resistividad de Volumen > 10¹⁴ Ohmcm

Propiedades Térmicas

Calor Especifico 1200 - 1350 J K⁻¹ kg⁻¹
 Coeficiente de Expansión Térmica 20-80 x10⁻⁶ K⁻¹
 Conductividad Térmica a 23C 0,15-0,4 W m⁻¹ K⁻¹
 Temperatura Máxima de Utilización 115-170 C
 Temperatura Mínima de Utilización -40 a -60 C
 Temperatura de Deflección en Caliente - 0,45 MPa 115 C
 Temperatura de Deflección en Caliente - 1,8 MPa 80 C



Tela

ES303520

Peso.m⁻² **92 g**
 Hilo de cadena **28 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**157x157**
 10cm

Espesor **0,13 mm**
 Hilo de trama **28 Tex**
 Tejido **Llano**

Tamaño

Código Web
 790-223-707
 777-967-817
 245-979-620

| Tamaño | Cantidad | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas | 20 Pzas |
| 150 x 150 mm | USD 142,00 | USD 154,00 | USD 184,00 | USD 229,00 | USD 312,00 |
| 300 x 300 mm | USD 155,00 | USD 172,00 | USD 213,00 | USD 270,00 | |
| 500 x 500 mm | USD 172,00 | USD 196,00 | USD 251,00 | | |

Rollo

Código Web
 747-454-678
 431-834-143
 979-271-164

| Anchura | Cantidad |
|----------|------------|
| 1470mm | |
| Longitud | 1 Bobina |
| 0,5 m | USD 198,00 |
| 1 m | USD 230,00 |
| 2 m | USD 277,00 |

Fibra de Poliéster: los productos laminados fabricados a partir de ellas carecen de rigidez pero tienen excelentes propiedades de resistencia a los impactos. Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

Polímero - Polietileno - U.H.M.W.

Tela de Politetrafluoretileno recubierto con Vidrio

PTFE 75 / Glass 25

Descripción general : Telas tejidas a partir de filamentos de vidrio continuos recubiertos con PTFE para obtener un material rígido, flexible con una superficie relativamente lisa, químicamente inerte con excelentes propiedades antiadherentes.

Sus aplicaciones industriales incluyen materiales antiadherentes, cortinas de protección y en los transportadores de cinta.

Propiedades Físicas

Densidad 2,08 g cm⁻³

Propiedades Eléctricas

Resistividad Superficial > 10¹³ Ohm/sq
 Resistividad de Volumen > 10¹⁵ Ohmcm

Propiedades Térmicas

Temperatura Máxima de Utilización 260 C
 Temperatura Mínima de Utilización -190 a -60 C

Propiedades Mecánicas

Alargamiento a la Rotura < 8 %
 Resistencia a la Tracción > 102 MPa

Resistencia Química

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Acidos - concentrados | Mala |
| Acidos - diluidos | Buena |
| Alcalis | Buena-Aceptable |
| Alcoholes | Buena |
| Cetonas | Buena |
| Grasas y Aceites | Buena |
| Halógenos | Aceptable |
| Hidro-carbonios halógenos | Buena |
| Hidrocarburos Aromáticos | Buena |



Tela

FP313510

Peso.m⁻² **145 g**
 H.Trama x H. Cadena/**185x236**
 10cm

Espesor..... **0,08 mm**
 Tejido **Llano**



Xi

Tamaño

Código Web
 646-729-591
 841-188-999
 148-615-837

| Tamaño | Cantidad | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 300 x 300 mm | USD 177,00 | USD 202,00 | USD 255,00 | USD 320,00 |
| 500 x 500 mm | USD 211,00 | USD 250,00 | USD 330,00 | USD 462,00 |
| 500 x 1000 mm | USD 246,00 | USD 299,00 | USD 444,00 | USD 766,00 |

Rollo

Código Web
 576-977-451
 122-177-881
 272-228-031
 028-511-180
 563-895-394

| Anchura 1000mm Longitud | Cantidad | |
|-------------------------------|------------|--|
| | 1 Bobina | |
| 1 m | USD 314,00 | |
| 2 m | USD 394,00 | |
| 3 m | USD 523,00 | |
| 4 m | USD 652,00 | |
| 5 m | USD 780,00 | |

Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

FP313520

Peso.m⁻² **300 g**
 H.Trama x H. Cadena/**236x228**
 10cm

Espesor..... **0,15 mm**
 Tejido **Llano**



Xi

Tamaño

Código Web
 486-924-588
 865-573-719
 196-722-417

| Tamaño | Cantidad | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 300 x 300 mm | USD 201,00 | USD 236,00 | USD 309,00 | USD 397,00 |
| 500 x 500 mm | USD 251,00 | USD 307,00 | USD 471,00 | USD 820,00 |
| 500 x 1000 mm | USD 303,00 | USD 394,00 | USD 802,00 | USD 1481,00 |

Rollo

Código Web
 590-310-533
 788-812-933
 601-612-620
 201-576-903
 197-115-594

| Anchura 1000mm Longitud | Cantidad | |
|-------------------------------|-------------|--|
| | 1 Bobina | |
| 1 m | USD 409,00 | |
| 2 m | USD 680,00 | |
| 3 m | USD 952,00 | |
| 4 m | USD 1224,00 | |
| 5 m | USD 1495,00 | |

Polímero – Tela de Politetrafluoretileno recubierto con Vidrio

Carbono/poliamida
fibra de Carbono - fibra de Poliamida



Tela

Tejidos y espesores especiales a petición.

C 403525

Peso.m⁻² **174 g**
 Hilo de cadena **198T(C) 127 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**47**
 10cm

Espesor..... **0,26 mm**
 Hilo de trama **198T(C) 127 Tex**
 Tejido **Llano**

| Tamaño | | Cantidad | |
|-------------|--------------|----------|--------|
| Código Web | Tamaño | 1 Pza | |
| 642-585-224 | 125 x 180 mm | USD | 168,00 |
| 683-728-608 | 150 x 150 mm | USD | 168,00 |
| 708-907-018 | 170 x 180 mm | USD | 173,00 |

Fibras de Kevlar 49[®] y de Carbono alternadas. Tejido llano : los hilos de cadena pasana por encima y por debajo de los hilos de trama alternados y vice-versa.

C 403528

Peso.m⁻² **188 g**
 Hilo de cadena **200(C) - 158(K) Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**50x50**
 10cm

Espesor..... **0,3 mm**
 Hilo de trama **200(C) - 158(K) Tex**
 Tejido **Llano**

| Tamaño | | Cantidad | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Código Web | Tamaño | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 466-076-657 | 150 x 150 mm | USD 210,00 | USD 263,00 | USD 403,00 | USD 615,00 |
| 259-584-589 | 300 x 300 mm | USD 258,00 | USD 332,00 | USD 512,00 | USD 768,00 |
| 448-064-399 | 500 x 500 mm | USD 323,00 | USD 423,00 | USD 686,00 | |
| 008-049-123 | 1000 x 1000 mm | USD 485,00 | USD 821,00 | | |

El modelo fibra de cadena se constituye de dos fibras de Carbono seguidas de una fibra de Kevlar 49[®] y el modelo trama se constituye de dos fibras de Kevlar 49[®] seguido por una fibra de Carbono.

C 403520

Peso.m⁻² **210 g**
 Hilo de cadena **198T(C) 127 Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**63x63**
 10cm

Espesor..... **0,25 mm**
 Hilo de trama **198T(C) 127 Tex**
 Tejido **3/1 Cruzado**

| Tamaño | | Cantidad | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Código Web | Tamaño | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 293-979-546 | 100 x 100 mm | USD 157,00 | USD 180,00 | USD 240,00 | USD 314,00 |
| 879-946-813 | 150 x 150 mm | USD 167,00 | USD 194,00 | USD 263,00 | |
| 681-532-614 | 300 x 300 mm | USD 197,00 | USD 237,00 | | |

Fibras de Kevlar 49[®] y de Carbono alternadas. Tejido 3/1 - los hilos de trama pasan por encima de 3 hilos de cadena y por debajo de 1 hilo de cadena.

C 403521

Peso.m⁻² **210 g**
 Hilo de cadena **200(C) - 158(K) Tex**
 H.Trama x H. Cadena/**67x67**
 10cm

Espesor..... **0,3 mm**
 Hilo de trama **200(C) - 158(K) Tex**
 Tejido **3/1 Cruzado**

| Tamaño | | Cantidad | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Código Web | Tamaño | 1 Pza | 2 Pzas | 5 Pzas | 10 Pzas |
| 993-355-269 | 150 x 150 mm | USD 211,00 | USD 266,00 | USD 407,00 | USD 621,00 |
| 169-409-321 | 300 x 300 mm | USD 262,00 | USD 337,00 | USD 520,00 | USD 780,00 |
| 176-171-702 | 500 x 500 mm | USD 329,00 | USD 432,00 | USD 716,00 | |
| 021-469-802 | 1000 x 1000 mm | USD 499,00 | USD 869,00 | | |

Tejido 3/1 - los hilos de trama pasan por encima de 3 hilos de cadena y por debajo de 1 hilo de cadena.

Composite – Carbono/poliamida

INDICE

| | | | |
|--|----|--|----|
| A | | .. Tela de Politetrafluoretileno recubierto con Vidrio | 28 |
| | | .. Zirconia - estabilizada con Ytria | 22 |
| | | Tela de Politetrafluoretileno recubierto con Vidrio (PTFE 75 / Glass 25) | 28 |
| Alúmina/Sílice/Oxido bórico (Al ₂ O ₃ 62/SiO ₂ 24/B ₂ O ₃ 14) | 22 | Terylene | 27 |
| Arnite | 27 | Trevira | 27 |
| C | | Twaron | 24 |
| Carbono (C) | 20 | Z | |
| Carbono/poliamida (fibra de Carbono - fibra de Poliamida) | 29 | Zirconia - estabilizada con Ytria (ZrO ₂ /Y ₂ O ₃) | 22 |
| D | | | |
| Dacron | 27 | | |
| DuPont™ Kevlar® | 24 | | |
| F | | | |
| Flax (Flax) | 23 | | |
| Flax/MAPP (40% Flax / MAPP) | 23 | | |
| Flax/PLA (40% Flax / PLA) | 23 | | |
| Flax/PP (40% Flax / PP) | 24 | | |
| H | | | |
| Hostalen GUR | 26 | | |
| Hostaphan | 27 | | |
| I | | | |
| Impet | 27 | | |
| M | | | |
| Melinar | 27 | | |
| Melinex | 27 | | |
| Mylar | 27 | | |
| N | | | |
| Nextel® 312 | 22 | | |
| P | | | |
| Poliamida (Poliparafenilena tereftalamida) | 24 | | |
| Polietileno - U.H.M.W. (UHMW PE) | 26 | | |
| Politereftalato de Etileno (Polyester, PET, PETP) | 27 | | |
| R | | | |
| Rynite | 27 | | |
| S | | | |
| Stamylan UH | 26 | | |
| T | | | |
| Tela | | | |
| .. Alúmina/Sílice/Oxido bórico | 22 | | |
| .. Carbono | 20 | | |
| .. Carbono/poliamida | 29 | | |
| .. Flax | 23 | | |
| .. Flax/MAPP | 23 | | |
| .. Flax/PLA | 23 | | |
| .. Flax/PP | 24 | | |
| .. Poliamida | 25 | | |
| .. Polietileno - U.H.M.W. | 26 | | |
| .. Politereftalato de Etileno | 27 | | |